



Automatischer Elektrodampferzeuger, Heizleistung zwischen 15 und 60 kW, Dampfdruck zwischen 0,5 und 7 Atü

Automatischer Elektrodampferzeuger, wahlweise lieferbar mit Heizleistung zwischen 15 und 60 kW. Der Dampferzeuger kann entweder direkt an das Wasserwerk, oder an ein Speisewassergefäß aus Inox-Stahl angeschlossen werden.

CA 60 wird mit doppelten Heizwiderstandsgruppen geliefert, um somit die Heizleistung halbieren zu können. Dampfdruck zwischen 0,5 und 7 Atü.

Zubehörteile

- Behälter für die Kondensatrückführung aus Inox-Stahl (83 l)
- Kesselkörper in Edelstahl AISI 304
- Alle Mit Dem Wasser In Berührung Stehenden Bestandteilen Aus Edelstahl AISI 304

Technische Daten

CA 60

Stromspannung	230V/400V/3/50-60 Hz
Betriebsluftdruck	0,3 ÷ 7 bar
Kesselinhalt	55 l
Pumpenmotor	0.55 kW
Höhe des Dampfahnes	510 mm
Höhe des Kondensatrücklaufes	300 mm
Flächenbedarf	830x830x570 mm
Nettogewicht	114 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	131 Kg
Verpackungsabmessungen	900x900x820 mm

Zur Heide 6 33775 Versmold

CORDES

BÜGELTECHNIK GMBH

Tel: 05423-94080

Fax: 05423-940820

... damit's glatt wird!

www.cordes-buegeltechnik.de
cordes-buegeltechnik@t-online.de

Verschiedene Heizleistungsmöglichkeiten und entsprechende Dampfmengeerzeugung

kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.