



Automatischer Elektrodampferzeuger, Heizleistung zwischen 15 und 60 kW, Dampfdruck zwischen 0,5 und 7 Atü

Automatischer Elektrodampferzeuger, wahlweise lieferbar mit Heizleistung zwischen 15 und 60 kW. Der Dampferzeuger kann entweder direkt an das Wasserwerk, oder an ein Speisewassergefäß aus Inox-Stahl angeschlossen werden.

CA 60 wird mit doppelten Heizwiderstandsgruppen geliefert, um somit die Heizleistung halbieren zu können. Dampfdruck zwischen 0,5 und 7 Atü.

Zubehörteile

- Behälter für die Kondensatrückführung aus Inox-Stahl (83 l)
- Kesselkörper in Edelstahl AISI 304
- Alle Mit Dem Wasser In Berührung Stehenden Bestandteilen Aus Edelstahl AISI 304

Technische Daten

CA 60

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Stromspannung | 230V/400V/3/50-60 Hz |
| Betriebluftdruck | 0,3 ÷ 7 bar |
| Kesselinhalt | 55 l |
| Pumpenmotor | 0.55 kW |
| Höhe des Dampfahnes | 510 mm |
| Höhe des Kondensatrücklaufes | 300 mm |
| Flächenbedarf | 830x830x570 mm |
| Nettogewicht | 114 Kg |
| Bruttogewicht (Holzpalette) | 131 Kg |
| Verpackungsabmessungen | 900x900x820 mm |

Verschiedene Heizleistungsmöglichkeiten und entsprechende Dampfmengeerzeugung

| kW | kCal/h | Kg/h |
|------------|--------|---------|
| 20 (10+10) | 17.200 | 25 ÷ 27 |
| 24 (12+12) | 20.600 | 31 ÷ 33 |
| 30 (15+15) | 25.800 | 40 ÷ 42 |
| 30 (20+10) | 25.800 | 40 ÷ 42 |
| 36 (18+18) | 31.000 | 48 ÷ 50 |
| 40 (20+20) | 32.700 | 53 ÷ 55 |
| 50 (25+25) | 43.050 | 68 ÷ 70 |
| 60 (30+30) | 51.700 | 81 ÷ 83 |

CORDES
BÜGELTECHNIK GMBH

Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080

Fax: 05423-940820

... damit's glatt wird!

www.cordes-buegeltechnik.de
info@cordes-buegeltechnik.de

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.