



## Automatischer Doppel-Elektrodampferzeuger, auf Anfrage lieferbar mit variabler Heizleistung

Automatischer Doppel-Elektrodampferzeuger, wahlweise lieferbar mit verschiedenen Heizleistungen zwischen 40 und 120 kW. Der Dampferzeuger kann entweder direkt an das Wasserwerk oder an ein Speisewassergefäß aus Inox-Stahl angeschlossen werden.

TANDEM wird mit vier Heizwiderstandsgruppen geliefert, um somit die Heizleistung halbieren zu können.

### Zubehörteile

- Behälter für die Kondensatrückführung aus Inox-Stahl (160 l)
- Kesselkörper in Edelstahl AISI 304
- Alle Mit Dem Wasser In Berührung Stehenden Bestandteilen Aus Edelstahl AISI 304

Technische Daten	TANDEM
Stromspannung	230V/400V/3/50-60 Hz
Betriebluftdruck	0,3 ÷ 7 bar
Kesselinhalt	2 x 55 l
Pumpenmotor	2 x 0.55 kW
Höhe des Dampfahnes	530-1350 mm
Höhe der Kondensatrückführung	280-1120 mm
Flächenbedarf	830x830x1395 mm
Nettogewicht	237 Kg
Bruttogewicht (Verschlag)	281 Kg
Verpackungsabmessungen	930x930x1700 mm

Verschiedene Heizleistungsmöglichkeiten und entsprechende Dampfmengeerzeugung (für jede Einheit)		
kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

**CORDES** Zur Heide 6 33775 Versmold  
BÜGELTECHNIK GMBH Tel: 05423-94080  
 Fax: 05423-940820  
*... damit's glatt wird!*  
[www.cordes-buegeltechnik.de](http://www.cordes-buegeltechnik.de)  
[info@cordes-buegeltechnik.de](mailto:info@cordes-buegeltechnik.de)

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.