



Automatischer Elektrodampferzeuger, wahlweise lieferbar mit variabler Heizleistung

Automatischer Elektrodampferzeuger, wahlweise lieferbar mit verschiedenen Heizleistungen zwischen 60 und 180 kW. Der Dampferzeuger kann entweder direkt an das Wasserwerk oder an ein Speisewassergefäß aus Inox-Stahl angeschlossen werden.

CA 180 wird mit 6 Heizwiderstandsgruppen geliefert, um somit die Heizleistung halbieren zu können.

Zubehörteile

- Behälter für die Kondensatrückführung aus Inox-Stahl (160 l)
- Kesselkörper in Edelstahl AISI 304
- Alle Mit Dem Wasser In Berührung Stehenden Bestandteilen Aus Edelstahl AISI 304

Technische Daten	CA 180
Stromspannung	230V/400V/3/50-60 Hz
Betriebluftdruck	0,3 ÷ 7 bar
Kesselinhalt	3 x 55 l
Pumpenmotor	0.55 kW
Höhe des Dampfahnes	530-1070-1600 mm
Höhe der Kondensatrückführung	280-850-1380 mm
Flächenbedarf	1160x950x1670 mm
Nettogewicht	325 Kg
Bruttogewicht (Verschlag)	395 Kg
Verpackungsabmessungen	1320x1070x1920 mm

Verschiedene Heizleistungsmöglichkeiten und entsprechende Dampfmengenerzeugung (für jede Einheit)		
kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

CORDES
BÜGELTECHNIK GMBH

Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080
Fax: 05423-940820

... damit's glatt wird!

www.cordes-buegeltechnik.de
info@cordes-buegeltechnik.de

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.