



Vor- und Nachdetachierkabine

- Ökologische Vor- und Nachdetachierkabine
- Arbeitsfläche, Absaughaube und zwei Detachierarme aus Edelstahl
- Eingebaute Wechselstromabsaugung
- Absaughaube.
- Umweltfreundlicher Aktivkohlefilter
- Innere Beleuchtungsvorrichtung

CORDES
BÜGELTECHNIK GMBH

... damit's glatt wird!

Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080

Fax: 05423-940820

www.cordes-buegeltechnik.de
info@cordes-buegeltechnik.de

Technische Daten	ECOSMAC
Stromspannung	230V/1/50-60 Hz
Betriebsluftdruck	4-8 bar
Betriebsdampfdruck	4,5 bar max
Luftverbrauch	40 l/min.
Dampfverbrauch	2-3 Kg/h
Absaugmotor	0.75 HP
Dampfanschluss	1/4"
Kondensatrücklauf	1/4"
Flächenbedarf	1250 x 760 x 1780 mm
Nettogewicht	153 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	174 Kg
Verpackungsabmessungen	1390 x 640 x 1910 mm

Detachiervorrichtungen auf Anfrage

1. Kaldetachiereinheit bestehend aus zwei Kaldetachierpistolen mit zwei Behältern und einer Luftpistole. 2. Vordetachiereinheit bestehend aus einer Seifenbürste und einem entsprechenden Behälter. 3. Warmdetachiereinheit zum Anschluss an Fremddampf, bestehend aus einer Dampf-Luftpistole, Kondensatsbehälter und zwei einstellbaren Magnetventilen. 4. UV-Lampe.

Vorteile:

- Vielseitigkeit dank der drei verschiedenen Detachiereinheiten.
- Umweltfreundlich dank dem Aktivkohlefilter und dem Auffangbehälter für die Flüssigkeiten.
- Doppelte Detachierarme (ein großer und ein kleiner).
- Trafo für eine 24 Volt-Steuerung.
- Starke Absaugleistung.

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.