SE-DS





Absaugbügeltisch mit beheizter Fläche, ohne Kessel

- Ausführung ohne Kessel
- Absaugender Bügeltisch mit elektrisch beheizter Tischfläche
- Durch Fußpedal gesteuerte, eingebaute Absaugung

- Durch	Thermostat	einstellhare	Flächenbeheizung	ı

- Pedale auf beiden Seiten des Tisches

Technische Daten	SE-DS
Stromspannung	230V/ 1 / 50-60 Hz
Tischheizwiderstand	0,700 kW
Absaugmotor	0,130 kW
Flächenabmessungen	1100 x 380 x 240 mm
Flächenbedarf	1380 x 380 x 930 mm
Nettogewicht	38 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	52 Kg
Verpackungsabmessungen	1300 x 540 x1160 mm

Zubehörteile

- Saugender Schwenkarm mit beheizter Ärmelbügelform



Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080 Fax: 05423-940820

www.cordes-buegeltechnik.de info@cordes-buegeltechnik.de

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SE-DS/C





Absaugbügeltisch mit beheizter Fläche, Kessel und Bügeleisen

- Ausführung mit eingbautem
 Elektrodampferzeuger, Speisewasserpumpe,
 Speisewassertank und Dampfbügeleisen
- Absaugender Spitzbügeltisch mit elektrisch beheizter Tischfläche
- Durch Fußpedal gesteuerte, eingebaute Absaugung
- Durch Thermostat einstellbare Flächenbeheizung
- Pedale auf beiden Seiten des Tisches

Technische Daten	SE-DS/C
Stromspannung	230V/ 1 / 50-60 Hz
Kesselheizwiderstand	1,45 kW
Tischheizwiderstand	0,700 kW
Bügeleisenheizwiderstand	0,800 kW
Absaugmotor	0,130 kW
Kesselinhalt	4,001
Dampfdruck	2,8 bar
Flächenabmessungen	1100 x 380 x 270 mm
Flächenbedarf	1380 x 380 x 930 mm
Nettogewicht	43 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	57 Kg
Verpackungsabmessungen	1300 x 540 x 1160 mm

Zubehörteile

Saugender Schwenkarm mit beheizter Ärmelbügelform



Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080 Fax: 05423-940820

www.cordes-buegeltechnik.de info@cordes-buegeltechnik.de

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.