

# TVB/S TVB/SV



**CORDES**  
BÜGELTECHNIK GMBH

Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080

Fax: 05423-940820

... damit's glatt wird!

www.cordes-buegeltechnik.de  
info@cordes-buegeltechnik.de

## Unterdampf-, Blas- und Absaugbügeltisch mit oder ohne Kessel

Bügeltisch mit Unterdampf, Absaugung und Blaseinrichtung. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird ein rasches und hochqualifiziertes Bügeln gewährleistet. **TVB/S TVB/SV** wird auf Anfrage mit doppelten Fußpedalen geliefert, um beidseitig bügeln zu können. Dies ist besonders bei Verwendung der Blaseinrichtung wichtig, bei der es ratsam ist, mit Tischspitze rechts zu arbeiten.

Der Tisch ist für die Montage von zwei Saug/Blas-Schwenkarmen vorgesehen, auf die austauschbare Bügel- oder Detachierformen angebracht werden können.

**TVB/S TVB/SV** wird in folgenden Ausführungen hergestellt:

**TVB/S Std:** mit Standard Bügelfläche 1200x400x250 mm, komplett mit eingebautem 16-Liter Kessel Inhalt und Dampf bügeleisen

**TVB/S Maxi:** mit großer Bügelfläche 1300x500x250 mm, komplett mit eingebautem 16-Liter Kessel Inhalt und Dampf bügeleisen

**TVB/SV Std:** mit Standard Bügelfläche 1200x400x250 mm, vorgesehen zum Anschluss an Fremddampf, mit Dampf bügeleisen

**TVB/SV Maxi:** mit großer Bügelfläche 1300x500x250 mm, vorgesehen zum Anschluss an Fremddampf, mit Dampf bügeleisen

Technische Daten	TVB/S Std	TVB/S Maxi	TVB/SV Std	TVB/SV Maxi
Stromspannung	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz
Wasseranschluss	Ø 3/8"	Ø 3/8"	--	--
Dampfanschluss	--	--	3/8"	3/8"
Luftanschluss	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Betriebsdampfdruck	4,5 bar	4,5 bar	--	--
Betriebsluftdruck	4 ÷ 8 bar			
Dampfverbrauch	10 ÷ 15 Kg/h			
Luftverbrauch	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.
Kesselheizwiderstand	7-10-12-15 kW	7-10-12-15 kW	--	--
Eisenheizwiderstand	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW
Absaug-/Blasmotor	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP
Pumpenmotor	0.75 HP	0.75 HP	--	--
Absaugausgang	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm
Kesselablass	Ø 1/2"	Ø 1/2"	--	--
Flächenabmessungen	1200x400x250mm	1300x500x250mm	1200x400x250mm	1300x500x250mm
Flächenbedarf	1680x580x920mm	1780x580x920mm	1680x580x920mm	1780x580x920mm
Nettogewicht	155 Kg	168 Kg	110 Kg	123 Kg
Bruttogew. (Holzpalette)	179 Kg	192 Kg	134 Kg	147 Kg
Verpackungsabmessungen	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm
Volumen	1.60 m <sup>3</sup>	1.74 m <sup>3</sup>	1.60 m <sup>3</sup>	1.74 m <sup>3</sup>

### Zubehör

- Absaugender und blasender Schwenkarm mit beheizter Ärmelbügelform
- Absaugender und blasender Schwenkarm mit beheizter Hosenbundform
- Absaugender Schwenkarm mit Detachierform aus Edelstahl
- Dampf-/Luftpistole
- Dampfpistole
- Wassersprühpistole mit Halterung oder Wasserzerstäuber am Bügeleisenriff
- Kaltdetachierpistole mit Behälter
- Bügeleisenaufhängvorrichtung mit Aufzug, mit oder ohne Beleuchtung
- Beleuchtung
- Schwenkbare Bügeleisenablage
- Beidseitige Pedalleiste

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.